

DRI-LUBE PLUS

Lubricante seco en aerosol multipropósito con Molibdeno para trabajos pesados con alta temperatura y presión.



- CREA UNA FINA CAPA GRIS/NEGRA QUE FÁCILMENTE SE ADHIERE A SUPERFICIES LIMPIAS, PARA LUBRICACIÓN DE LARGA DURACIÓN
- ADECUADO PARA SU USO EN PLANTAS CÁRNICAS Y AVÍCOLAS COMO LUBRICANTE DE CONTACTO NO ALIMENTICIO EN ÁREAS SIN PROCESAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

LUBRICANTE DE LARGA DURACIÓN

Forma un revestimiento negro delgado y seco.

SE ADHIERE Y LUBRICA

Soporta presión extrema, carga pesada, alta temperatura. Condiciones (Hasta 750 °F / 398 °C). Reduce desgaste y reemplazo de piezas.

REEMPLAZA GRAFITO Y SILICONA Y DURA EN CADA APLICACIÓN

Contiene Moly para propiedades antifricción y antiaferición superiores.

SE SECA A UN ACABADO NO PEGAJOSO PARA RESISTIR EL POLVO Y LAS PARTÍCULAS QUE SON ABRASIVAS

Lubrica donde no se pueden usar aceites y grasas pegajosos.

SELLA LA HUMEDAD PARA PREVENIR EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN

Resiste agua, aceites, álcalis y la mayoría de los ácidos.

EXCELENTE COMO UN PRE-LUBRICANTE PARA RODAMIENTOS, REVISTAS Y ENGRANAJES

USADO AMPLIAMENTE EN:

- Transportadores
- Poleas y carretes
- Forma de la máquina
- Accesorios prensados
- Guías y diapositivas
- Rodamientos Slider
- Engranajes y cadenas
- Toboganes de montacargas
- Cubiertas de corta céspedes
- Polipastos eléctricos
- Tornos
- Cams
- Prensas de taladro
- Pistas
- Bobinas de la pistola de soldadura